

# SFPvh 1402

## Laborgefriergerät mit Umluftkühlung Perfection



|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Brutto- / Nettorauminhalt              | 1391/1091 l                                      |
| Außenmaße in mm (B/T/H)                | 1427/867/2135                                    |
| Innenmaße in mm (B/T/H)                | 1210/638/1493                                    |
| Energieverbrauch in 365 Tagen          | 1162 kWh <sup>1</sup>                            |
| Umgebungstemperatur                    | +10 °C bis +35 °C                                |
| Wärmeabgabe                            | 1485 kJ/h                                        |
| Kältemittel                            | R 290                                            |
| Geräusch-Schallleistung                | 60 dB(A)                                         |
| Frequenz / Spannung                    | 50/60 Hz / 220-240 V~                            |
| Kühlsystem                             | dynamisch                                        |
| Abtauvverfahren                        | automatisch                                      |
| Temperaturbereich                      | -9 °C bis -35 °C                                 |
| Gradient / max. Fluktuation            | 2,9 °C <sup>3</sup> / 4,9 °C <sup>4</sup>        |
| Gehäusematerial/Farbe                  | Stahl / weiß                                     |
| Türausführung                          | Stahl                                            |
| Material Innenbehälter                 | Chrom-Nickel-Stahl (1.4301 / AISI 304)           |
| Art der Steuerung                      | 2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe                  |
| Alarm bei Störung                      | optisch und akustisch                            |
| Netzausfallalarm                       | unmittelbar bei Netzunterbrechung für mind. 12 h |
| Potentialfreier Kontakt                | Ja                                               |
| Art der Vernetzbarkeit                 | SmartModule                                      |
| Vernetzungslösung                      | Integriert, entnehmbar                           |
| Schnittstelle                          | WLAN/LAN                                         |
| Datenlogger                            | integriert, USB-Schnittstelle                    |
| Innenbeleuchtung                       | LED-Lichtsäule beidseitig                        |
| Verstellbare Ablageflächen             | 8                                                |
| Material Ablageflächen                 | Roste kunststoffbeschichtet                      |
| Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm | 480 / 638                                        |
| Belastbarkeit Ablageflächen            | 60 kg                                            |
| Maximale Gesamtbeladung                | 520 kg                                           |
| Rollen                                 | 5 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse              |
| Griff                                  | Vertikale Griffmulde                             |
| Fühlerdurchführung                     | 1 x Ø 12 mm                                      |
| DIN 13277                              | Ja                                               |
| Art des Schlosses                      | elektronisch, mit Fernbedienung                  |
| Türanschlag                            | links fest / rechts fest                         |
| Brutto-/Nettogewicht                   | 235/210 kg                                       |
| EAN-Nr.                                | 9005382249772                                    |

<sup>1</sup> gemessen bei +25 °C Umgebungstemperatur und eingestellter Temperatur von +5 °C bei Kühl- und -20 °C bei Gefriergeräten.

<sup>3</sup> Gradient nach EN60068-3: räumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der wärmsten und kältesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.

<sup>4</sup> Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle mit der größten Differenz während der Messdauer.