

[Fahrbares Teleskopstativ H-Stativ]

Dieses Stativ wurde für den Einsatz im Labor oder Technikum entwickelt. Es ist auch geeignet für Räumen mit hohem Hygienestandard wie bspw. in der Pharmazie, Lebensmittel oder Kosmetikindustrie.

Durch die Konstruktion als H-Stativ mit Rollen, kann es zwischen große Fässer und Behälter aufnehmen und zum Einsatzort gefahren werde. Die kippsichere und stabile Ausführung ist geeignet für große Laborrührwerke. Die Auswahl der Motoren und Rührwerkzeuge richtet sich nach der Rühraufgabe.

Material:

Vierkantedelstahlrohr. Material: Edelstahl = 1.4301, Oberflächenvergütet durch E-Politur. Keine versteckten Schmutzkanten durch Verwendung von geschlossenen Vierkantrrohr.

Abmessungen:

650 mm lichte Weite.

Höhe bis Teleskopstange inklusive Rollen 500 mm

Teleskopstange Hub 725 - 1025 mm



Teleskopstativ, ausgestattet mit Rührmotor

4 hochwertige Edelstahlrollen 80*30 mm mit Polyurethan- Rädern mit Feststeller für den Einsatz in Räumen mit hohem Hygienestandard.
Die Rollen hinterlassen keine Spuren auf dem Bodenbelag.

Eine optionale Teleskopstange ermöglicht das komfortable und sichere Heben- und Absenken des Rührwerks.
Bestellinformation

L50221005 Fährbares H-Stativ

Zubehör:

- 11300003810 Teleskopstativstange Hub 725 - 1025 mm
- L14020267 Stativhalterung für Motor
- L50221005A Adapter als Verlängerung der Teleskopstativstange (Für höhere Behälter)

Notwendige Laborgeräte

- L1402026* Rührmotor
Die Auswahl der Motoren und Rührwerkzeuge richtet sich nach der Rühraufgabe.

Tanks und Rührbehälter

Eine Reihe verschiedener Tanks und Rührbehälter stehen zur Auswahl zur Verfügung
Bspw:

- 111000055 Tank und Rührbehälter, zylindrisch HDPE mit Deckel 208 l
- 238711107 Tank und Rührbehälter, zylindrisch HDPE mit Deckel 300L D.ca. 61 cm

