

Rühren und Mischen im Technikumslabor

Dieser Prospekt bietet als Ergänzung zum Online-Katalog eine spezifische Übersicht zu den möglichen Konfigurationen um eine Rührapparatur nach Ihren Anforderungen zu gestalten.

Teleskopstativ

Für den Einsatz in Räumen mit hohem Hygienestandard, zum Beispiel in der Pharmazie, Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie. Aus vierkant Edelstahlrohr. Hochglänzend durch E-Politur. Ideal zum Rühren in großen 200 Liter Tanks. (bspw. Art 111000055) mit Liner Bags.

- Höhe bis Teleskopstange inklusive Rollen 500 mm. Teleskopstange Hub 725 - 1025 mm. Lichte Weite H-Stativ 650 mm
- 4 hochwertige Edelstahlrollen 80*30 mm mit feststellbaren Polyurethan - Rädern. Die Rollen hinterlassen keine Spuren auf dem Bodenbelag.
- Keine versteckten Schmutzkanten durch Verwendung von geschlossenen Vierkantrohr.
- Geeignet für den Einsatz mit Laborrührwerken.

Sondermaße auf Anfrage möglich.



Teleskopstativ, ausgestattet mit Rührmotor, Teleskopstativstange und Stativhalterung



Fahrbares Teleskopstativ

L50221005

Rührmotor L14020262

Zuverlässiger Rührmotor für Viskositäten bis 60.000* mPas.
Optimal für den Einsatz von Glas- oder Edelstahlrührwerkzeugen.

Funktionen:

- Fahren von Rampen
 - Intervallbetrieb
 - Speicherung von Favoriten
 - Prozessverlauf visualisierbar
 - Timer / Countdown
-
- Drehmoment: max. 100 Ncm
 - Drehzahl: 10–2000 U/min
 - Anzeige: Digital über 3,2" Display
 - Schnittstellen: RS 232 und USB
 - max. Viskosität: 60.000* mPas
 - max. Rührwellendurchmesser: 10,5 mm
 - Schutz: IP 54

Intervallbetrieb, grafische Darstellung des Prozessverlaufs, Timer

* auch für eine Viskosität bis 250.000 mPas erhältlich *

Teleskopstativstange 11300003810

Diese robuste und hochwertige Stativklemme dient zur sicheren Befestigung von Rührmotoren an Stativstangen mit dem Durchmesser von 26 mm. Eine gute Bedienung und sichere Halterung wird gewährleistet.

*Ermöglicht ein einfaches Heben und Senken des Rührmotors



Rührmotor für MyFermlV
L14020262



Stativhalterung für Rührmotoren
L14020267



Teleskopstativstange
11300003810

Produktionsbehälter für Liner Bags

- Material: Edelstahl = 1.4301
- Boden, Materialstärke 2,0 mm
- Außenmantel, Materialstärke 1,0 mm mit drei Außensicken zur Verstärkung
- Oberflächenbehandlung:
Chem. chloridfrei gebeizt und passiviert.

- Innendurchmesser: ca. 623 mm
 - Innenhöhe: ca. 1300 mm
 - Volumen: ca. 395 L
 - Gewicht: ca. 31 Kg
- Seitlicher Schlitz für Bodenauslass ca.
B. 64 mm * H.100 mm für Liner Bags mit Ab-
lauf.



Produktionsbehälter für Liner Bags

Verstärkung für den Boden aus Profilrohr
30*30 mit Aufnahmen M10 für 6 Rollen.

Mit dem Außendurchmesser von max.
650 mm passt dieses Behältnis auch durch
schmalere Türen.

Bestellübersicht

Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Link zum Shop
Teleskopstativ	L50221005	https://www.hll.de/12/1/AD223/TDUwMjlxMDA1/landgraf-hll-L50221005-landgraf-hll.html
Rührmotor	L14020262	https://www.hll.de/12/1/AD223/TDE0MDIwMjYy/landgraf-hll-L14020262-landgraf-hll.html
Stativhalterung für Rührmotoren	L14020267	https://www.hll.de/12/1/AD223/TDE0MDIwMjY3/landgraf-hll-L14020267-landgraf-hll.html
Teleskopstativstange	11300003810	https://www.hll.de/12/1/AD223/MTEzMDAw-MDM4MTA=/landgraf-hll-11300003810-landgraf-hll.html
Produktionsbehälter für Liner Bags	L50221005P	https://www.hll.de/12/1/AD223/TDUwMjlxMD-A1UA==/landgraf-hll-L50221005P-landgraf-hll.html?from=suche