

**Schäumeigenschaften schmierender Öle ASTM D892 und
Wasserabscheidung von Ölen ASTM D1401
Foam characteristics of lubricating oil ASTM D892 and
water separation of oils ASTM D1401**



Messrohr/measuring pipe 1000 ml, NS 45 Hülse/sleeve:

Bestandteil der Apparatur nach der Norm ASTM D892, die zur Bestimmung der Schäumeigenschaften von schmierenden Ölen bei Temperaturen von 24°C und 93,5°C dient.

Die empirische Schäumtendenz und Schaumstabilität werden untersucht.

Component of the apparatus according to ASTM D892 which is used for the determination of foaming characteristics of lubricating oils at 24°C and 93,5°C.

Means of empirically rating the foaming tendency and the stability of the foam are described.

Messzylinder/measuring cylinder 100 ml, Ad. 32 mm, L: 230 mm:

Bestandteil der Apparatur nach ASTM D1401, die zur Bestimmung der Wasserabscheidungseigenschaften von Ölen, die Wasserkontamination und Turbulenzen unterliegen, dient.

Component of apparatus according to ASTM D1401 which describes the determination of water separation characteristics of oils subject to water contamination and turbulence.

Normative Verweisung/Normative Reference:

- ASTM D892- Standard Test Method for Foaming Characteristics of Lubricating Oils
- ASTM D1401- Standard Test Method for Water Separability of Petroleum Oils and Synthetic Fluids