



Heizkabel Typ WKG00401

 $T_{\max} = 400^{\circ}\text{C}$

Aufbau

- eine Heizspirale
- Glasseideisolation
- Außengeflecht: flexible Glasseide (zwei Lagen)
- beidseitig konfektioniert; Länge 1,0 m

Technische Daten

Heizleitertemperatur	max. 400 °C	Länge (m)	Leistung (W ±10%)	Artikel-Nr. 230 VAC*	Liefercode
Spezifische Heizleistung	150 W/m	0,5	75	WKG00401-230XX400-00500075	A
Nennspannung	230 VAC*	1,0	150	WKG00401-230XX400-01000150	A
Leistungstoleranz	± 10%	1,5	225	WKG00401-230XX400-01500225	A
Heizbandlänge	nach Liste	2,0	300	WKG00401-230XX400-02000300	A
Netzanschluss	Anschlussfertig - 2x 1 m	2,5	375	WKG00401-230XX400-02500375	A
Isoliermaterial	Glasseide	3,0	450	WKG00401-230XX400-03000450	A
Ausführung	nicht feuchtigkeitsgeschützt	4,0	600	WKG00401-230XX400-04000600	A
Abmessungen	Ø ca. 6,0 mm	5,0	750	WKG00401-230XX400-05000750	A
Min. Biegeradius	> 6 mm	6,0	900	WKG00401-230XX400-06000900	A

Heizband Typ WBG00402

 $T_{\max} = 400^{\circ}\text{C}$

Aufbau

- zwei parallel verlaufende Heizleiter / Heizspiralen
- Glasseideisolation
- Schutzleitergeflecht aus Nickel
- Außengeflecht aus flexibler Glasseide

Technische Daten

Heizleitertemperatur	max. 400 °C	Länge (m)	Leistung (W ±10%)	Artikel-Nr. 230 VAC*	Liefercode
Spezifische Heizleistung	250 W/m	0,5	125	WBG00402-230XX400-00500125	A
Nennspannung	230 VAC*	1,0	250	WBG00402-230XX400-01000250	A
Leistungstoleranz	± 10%	1,5	375	WBG00402-230XX400-01500375	A
Heizbandlänge	nach Liste	2,0	500	WBG00402-230XX400-02000500	A
Netzanschluss	Anschlussfertig - 0,4 m	2,5	625	WBG00402-230XX400-02500625	A
Isoliermaterial	Glasseide	3,0	750	WBG00402-230XX400-03000750	A
Ausführung	nicht feuchtigkeitsgeschützt	5,0	1.250	WBG00402-230XX400-05001250	A
Abmessungen	35 x 5 mm				
Min. Biegeradius	> 15 mm				

Heizband Typ WBQ00901

 $T_{\max} = 900^{\circ}\text{C}$

Aufbau

- zwei parallel verlaufende Heizspiralen
- Silikatfaser-Isolation
- Außengeflecht: flexible Silikatfaser
- ohne Schutzleiter

Technische Daten

Heizleitertemperatur	max. 900 °C	Länge (m)	Leistung (W ±10%)	Artikel-Nr. 230 VAC*	Liefercode
Spezifische Heizleistung	350 W/m	0,5	175	WBQ00901-230XX900-00500175	A
Nennspannung	230 VAC*	1,0	350	WBQ00901-230XX900-01000350	A
Leistungstoleranz	± 10%	1,5	525	WBQ00901-230XX900-01500525	A
Heizbandlänge	nach Liste	2,0	700	WBQ00901-230XX900-02000700	A
Netzanschluss	Anschlussfertig - 0,4 m	2,5	875	WBQ00901-230XX900-02500875	A
Isoliermaterial	Silikatfaser	3,0	1.050	WBQ00901-230XX900-03001050	A
Ausführung	nicht feuchtigkeitsgeschützt				
Abmessungen	30 x 8 mm				
Min. Biegeradius	> 10 mm				