

Luftfeuchte und Temperaturmessgerät testo 810, Testo Humidity and Temperature Measuring Instrument testo 810

testo 810

Lufttemperatur und Infrarot-Oberflächentemperatur in einem Gerät.

- IR-Messung mit 1-Punkt-Laser Messfleckmarkierung und 6:1-Optik
- Lufttemperaturmessung
- Anzeige der Differenztemperatur z. B. zwischen Fenster und Luft
- Hold-Funktion und Max./Min.-Werte
- Display-Beleuchtung

Technische Daten:

Oberflächentemperatur

Messbereich:	-30°C bis +300 °C
Auflösung:	0,1°C
Genauigkeit:	± 2,0°C (-30 bis +100°C) ± 2% v. Mw. (restl. Messbereich)
Optik:	6:1

Lufttemperatur

Lufttemperatur Messbereich:	-10°C bis +50 °C
Auflösung:	0,1°C
Genauigkeit:	± 0,5°C
Einheiten:	°C/°F
Betriebstemperatur:	-10 bis +50°C
Lagertemperatur:	-40 bis +70°C
Batterietyp:	Alkaline (2x AAA)
Standzeit:	50 Std. (typ. ohne Display-Beleuchtung)
Abmessungen inkl. Schutzkappe (LxBxH):	119 x 46 x 25 mm

Artikel	Best.-Nr.
testo 810 Temperaturmessgerät	10 09 40810
inkl. Kalibrierprotokoll, Handschlaufe, Gürteltasche, Schutzkappe und Batterien	

