

Glasfaserfilter, IDL Glass fiber filters

Glasfaserfilter, 100% aus Borosilikarglas hergestellt, frei von Bindemitteln.

Dank ihrer äußerst feinen Fasern können sie hervorragend für die Mikrofiltration eingesetzt werden.

Weitere starke Vorteile der Glasfaserfilter

- sie absorbieren aus Flüssigkeiten feinste Partikel von 1,0 bis 2,7 µm
- durch die große Oberfläche ist eine außerordentlich hohe Aufnahmekapazität gegeben
- hervorragend als Vorfilter einzusetzen, da nicht hygroskopisch und biologisch inert
- sogar Aerosole werden getrennt
- hohe chemische Beständigkeit gegenüber vielen Lösungen (außer Flusssäure)
- hohe Temperaturstabilität bis max. 500°C

IDL-Typ	Porengröße µm	Gewicht g/m ²	Dicke mm	Filtriergeschwindigkeit nach Herzberg
259	1,6	52	0,26	60 sec.
260	1	143	0,70	200 sec.
261	1,2	52	0,26	100 sec.
262	2,7	120	0,53	30 sec.

IDL-Typ	Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
259	25	10 00 25925	100
259	47	10 00 25947	100
259	70	10 00 25970	100
259	90	10 00 25990	100
260	25	10 00 26025	50
260	47	10 00 26047	50
260	70	10 00 26070	50
260	90	10 00 26090	50
261	25	10 00 26125	100
261	47	10 00 26147	100
261	70	10 00 26170	100
261	90	10 00 26190	100
262	25	10 00 26225	50
262	47	10 00 26247	50
262	70	10 00 26270	50
262	90	10 00 26290	50

