

Digital-Klapp-Thermometer testo 104, Testo testo 104 Digital Folding Thermometer

Das testo 104 ist das erste wasserdichte Klapp-Thermometer! Es bietet handliche und praktische Unterstützung bei der Durchführung von Kontrollmessungen. Das Klapp-Thermometer testo 104 misst präzise die Temperatur bei der Herstellung, Lagerhaltung und Verarbeitung, in der Gastronomie, in Supermarktketten, im Lebensmittelhandel oder im industriellen Bereich. Das testo 104 misst bereits ab einem Ausklappwinkel größer 30° und ist daher flexibel einsetzbar. Nach der Messung kann der Fühler einfach eingeklappt werden und bis zur nächsten Messung sicher – beispielsweise in der Hosentasche – aufbewahrt werden. Das Klapp-Thermometer testo 104 ist sowohl HACCP- als auch EN 13485 konform.

- Das Klapp-Thermometer testo 104 ist handlich für Messungen aller Art.
- Es ist durch sein robustes Metall-Klappgelenk und den langen, stabilen Messfühler ideal geeignet für Kerntemperaturmessungen.
- Die Schutzklasse IP65 ermöglicht die Reinigung unter fließendem Wasser und den Einsatz unter jedweden Bedingungen.
- Die gummierte Oberfläche gewährt eine rutschfeste Handhabung.
- Das besonders große, beleuchtete Display garantiert eine schnelle und sichere Ablesbarkeit der Messwerte.
- Dank der beigefügten Farbstreifen kann das Gerät individuell Personen oder Aufgabenbereichen zugeordnet werden.
- Es verfügt über die automatische Endwernerkennung durch Auto-Hold und über die Speicherung der Min-/Max-Werte.
- Es ist das erste Thermometer, das Klapp-Mechanismus und Wasserdichtheit kombiniert.

Technische Daten:

Messgröße:	Temperatur (°C / °F / °R)
Sensor:	NTC
Messbereich:	-50 bis +250°C
Auflösung:	±0,1°C / °F / R°
Genauigkeit:	± 1,0°C (-50 bis -30,1°C) ± 0,5°C (-30 bis +99,9°C) ± 1% (+100 bis +250°C)
Display:	LCD, 1-zeilig, nicht beleuchtet
Messrate:	2 Messungen pro Sekunde
Angleichzeit:	t ₉₉ = 10 sec (in bewegter Flüssigkeit)
Lagertemperatur:	-30 bis 70°C
Betriebstemperatur:	-20 bis 60°C
Batterietyp:	2 × AAA
Batterie-Standzeit:	100 h (typisch)
Batterie-Wechsel:	durch Anwender
Gehäuse:	ABS/TPE/PC, Zinkdruckguss, Edelstahl
An- / Ausschalten:	Mit Klappmechanismus (ca. 30°) / nach 60 min automatisches Ausschalten (Auto-Off)
Schutzklasse:	IP65
Garantie:	24 Monate
Maße (aufgeklappt):	265 × 48 × 19 mm
Gewicht:	165 g (inkl. Batterie)

Artikel	Best.-Nr.
testo 104 Digital-Klapp-Thermometer	10 09 40104

