

Großwasserbäder Ecotherm, Dinkelberg Analytics High Capacity Water Baths Ecotherm

Großwasserbäder Ecotherm

Aus weißem Polypropylen (PP), temperaturbeständig bis max. 100°C, für besondere Anforderungen z.B. Probenvorbereitung für Massenuntersuchungen. Inklusive gelochtem Bodenrost und Ablasshahn.

Regelung:

Regelung elektronisch, 7-Segment-LED-Display, Temperaturbereich von 5°C über Umgebungstemperatur bis 99,9°C.

Sicherheit:

Dreifaches Sicherheitssystem durch eingebauten Temperaturbegrenzer, elektronischen Niveauschutz und Kontrollsystem für Fühlerbruch.

Wahlweise ausgestattet mit integrierter Umwälzung (empfohlen) zur Verbesserung der Temperaturverteilung innerhalb des Bades.

Technische Daten:

Modelle:	E38	E70
Außenmaße mm (B×H×T):	1065×250×415	1185×280×515
Nutzmaße mm (B×H×T):	880×120×360	1000×150×460
Badvolumen:	38 l	70 l
Gewicht:	15 kg	21 kg
Schaltgenauigkeit:	± 0,1°C	± 0,1°C
Regelgenauigkeit:	± 1,2°C	± 1,2°C
Leistung:	3000 W	3000 W
Netzanschluss:	230 V~/50 Hz	230 V~/50 Hz
mit Umwälzung:	E38U	E70U
Nutzmaße mm (B×H×T):	wie E38	wie E70
Gewicht:	16 kg	22 kg
Regelgenauigkeit:	± 0,6°C	± 0,6°C
Max. Temperatur:	99,9°C	99,9°C
Umwälzleistung:	9 l/min	9 l/min



Artikel	Best.-Nr.
Großwasserbad Ecotherm E38	44 32 30600
Typ DIET883612	
① Großwasserbad Ecotherm E38U	44 32 30605
Typ DIET883612U mit Umwälzung	
Großwasserbad Ecotherm E70	44 32 30610
Typ DIET104615	
Großwasserbad Ecotherm E70U	44 32 30615
Typ DIET104615U mit Umwälzung	

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Schrägdeckel, Typ SD038	44 32 41010
Mit Griff, zweiteilig, abnehmbar, für Bad E38/E38U	
Schrägdeckel, Typ SD070	44 32 41020
Mit Griff, zweiteilig, abnehmbar, für Bad E70/E70U	