

Säure-Wasserbad ACITHERM, Dinkelberg Analytics Acid Water Bath ACITHERM

Wasserbad mit extrem hoher Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, aus PP grau (oder weiß), Materialstärke 10 mm, speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, in denen aggressive Säure- oder Laugendämpfe entstehen können.

Der Kunststoff PP zeichnet sich durch eine extrem hohe Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen aus. Alle Bauteile, die mit Säure und Säuredämpfen in Berührung kommen könnten, sind durch PP- oder PTFE-Ummantelung ebenfalls gegen Korrosion geschützt. Die elektronische Regelung ist in einem separaten Gehäuse untergebracht und über ein Kabel mit dem Bad verbunden. Dadurch kann das Bad unter einem Laborabzug betrieben werden, während sich die Steuer- und Kontrollelemente außerhalb des kritischen Bereiches befinden.

Regelung:

Regelung elektronisch, 7-Segment-LED-Display, Anzeige IST-Wert, SOLL-Wert über Tastendruck abrufbar, Eingabe SOLL-Werte in 0,1°C-Schritten. Temperaturbereich von 5°C über Umgebungstemperatur bis 80°C.

ACITHERM ist hervorragend geeignet für den NAHTAUSLÖSUNGSTEST für TETRA PAK Verpackungen und für verschiedene Anwendungen in der Galvanisierung.

Technische Daten:

Außenmaße mm (B×H×T):	415 × 360 × 250
Nutzmaße mm (B×H×T):	230 × 190 × 230
Badvolumen:	10 l
Gewicht:	7 kg
Regelgenauigkeit:	± 1,2°C
Leistung:	800 W
Netzanschluss:	230 V~/50 Hz

Artikel	Best.-Nr.
Spezial-Wasserbad Acitherm (PP grau)	10 32 12319

