

Ultraschall-Pipettenreiniger, BANDELIN Ultrasonic Pipette Cleaners



BANDELIN
Ultraschall seit 1955

Ultraschallreinigung von Pipetten aus Glas Kunststoff, Büretten und anderen Glasgeräten. Kurze Reinigungszeit. Ohne Chromschwefelsäure – mit wasserverdünnbaren Reinigungskonzentrat. Leichte Bedienung, kein Glasbruch. Schnell, intensiv, schonend, umweltfreundlich. Schallabstrahlende Fläche Ø 150 mm.

- Für Glas-Volumenmessgeräte sowie lange Teile bis 755 mm Länge
- Mit Heizung zur Unterstützung bei der Entfernung von fettigen Rückständen
- Biologisch abbaubare Präparate TICKOPUR zur schonenden Entfernung von hartnäckigen Fettrückständen (R 33) oder mineralischen Verunreinigungen (TR 3)
- Gleichzeitige Reinigung und Desinfektion mit STAMMOPUR 24 bei Verunreinigung mit infektiösen Proben
- Reinigungsflüssigkeiten können mehrfach verwendet werden
- Edelstahlwanne aus 1.4404 (2 mm Materialstärke)
- Frequenzmodulation „Sweep“ für ein sehr homogenes Ultraschallfeld; Oberflächen der Glasgeräte werden geschont; ein Angriff der Graduierung und ein Glasabtrag werden nahezu vermieden, der Prozess einer Volumenänderung des Glasgerätes, im Vergleich zur manuellen Reinigung mit rauen Schwämmen oder Bürsten, wird stark reduziert.
- Platzierung auf dem Boden in der Nähe eines Abflusses möglich
- Klappgriffe für leichteren Transport
- Bedienfeld – Folientastatur – eben und bündig zur Gerätefront – einfache Wischreinigung der Geräteoberfläche
- Zeit, DEGAS und optional Temperatur, können – auch mit Handschuh – auf Knopfdruck gewählt werden
- Ablauf mit Kugelhahn für leichtes und schnelles Entleeren

SONOREX PR 140 DH mit Heizung

Technische Daten:

Schwingwanne aus Edelstahl mit Ablauf Kugelhahn

Innenmaße (L×B×T): 150 × 150 × 895 mm

Nutztiefe: 850 mm

Gehäuse aus Edelstahl, Griffe an den Seiten

Außenmaße ohne Griffe und Kugelhahn (L×B×H): 330 × 330 × 1003 mm

Ultraschall-Spitzenleistung: 860 W

Ultraschall-Nennleistung: 215 W

Ultraschall-Frequenz: 35 kHz

Zeiteinstellung: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min,
± 5% oder Dauerbetrieb (∞)
IP 33

Schutzgrad:

Puls-Funktion

Arbeitsinhalt:

Betriebsspannung: 230 V ~ (± 10%), 50/60 Hz

Schnellentgasung:

Heizung:

min. 9, max. 18 l

230 V ~ (± 10%), 50/60 Hz

DEGAS

20 – 80°C, einstellbarer Temperaturbereich, Heizleistung 700 W



Artikel	Best.-Nr.
① SONOREX PR 140 DH mit Heizung	10 07 32070
Betriebsfertiges Set:	
• Pipettenreiniger PR 140 DH	
• Pipettenkorb K 140 B	
• Deckel D 140 D	
• TICKOPUR R 33 – 5 Liter	
• TICKOPUR TR 3 – 1 Liter	

