

Hochvakuum-Ventile, Rettberg High-Vacuum Valves

Hochvakuumventile mit Feingewinde, PTFE- oder Glas-Spindel, Glasteil aus Borosilikatglas 3.3. Glas-Spindel speziell für den Einsatz in niedrigen Temperaturbereichen.

Ventil-Typ	Durchlass mm	Rohransatz Außen-Ø mm	Ausführung	
			① PTFE-Spindel Best.-Nr.	② Glas-Spindel Best.-Nr.
Durchgangsventil	0 – 6	9	10 70 00143	10 70 00243
Durchgangsventil	0 – 8	11	10 70 00144	10 70 00244
Durchgangsventil	0 – 10	13	10 70 00145	10 70 00245
Durchgangsventil ¹⁾	0 – 15	20	10 70 00146	
Eckventil	0 – 6	9	10 70 00105	10 70 00205
Eckventil	0 – 8	11	10 70 00107	10 70 00207
Eckventil	0 – 10	13	10 70 00109	10 70 00209
Eckventil ¹⁾	0 – 15	20	10 70 00108	

¹⁾ 15 mm mit Normalgewinde



rettberg.biz
GLASAPPARATEBAU • LABORATORY GLASSWARE

webcode  **WWQVD187**

