

## Messkolben, Klasse A, mit PE/PP-Stopfen, BRAND Volumetric Flasks, Class A, with PE/PP-Stopper

**Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A**, DE-M gekennzeichnet, mit Chargennummer und beiliegendem Chargenzertifikat. Borosilikatglas 3.3, DIN EN ISO 1042. Justiert auf „In“. Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe. Mit PP-Stopfen (Best.-Nr. 14 49 66499 und 14 49 66498 mit PE-Stopfen). Originalverpackungseinheit 2 Stück, (ab 1000 ml: 1 Stück), inkl. einem Chargenzertifikat.

Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.

| Volumen<br>ml       | Fehlergrenze ±<br>ml | NS    | Best.-Nr.          | VE<br>St./Pack |
|---------------------|----------------------|-------|--------------------|----------------|
| 5 W                 | 0,04                 | 10/19 | <b>14 49 66450</b> | 2              |
| 10                  | 0,025                | 7/16  | <b>10 49 37241</b> | 2              |
| 10 W                | 0,04                 | 10/19 | <b>14 49 66460</b> | 2              |
| 20                  | 0,04                 | 10/19 | <b>14 49 66464</b> | 2              |
| 20 W                | 0,06                 | 12/21 | <b>10 49 66465</b> | 2              |
| 25                  | 0,04                 | 10/19 | <b>14 49 66468</b> | 2              |
| 25 W                | 0,06                 | 12/21 | <b>14 49 66469</b> | 2              |
| 50                  | 0,06                 | 12/21 | <b>14 49 66475</b> | 2              |
| 50 W                | 0,10                 | 14/23 | <b>14 49 66476</b> | 2              |
| 100                 | 0,10                 | 12/21 | <b>14 49 66480</b> | 2              |
| 100                 | 0,10                 | 14/23 | <b>14 49 66481</b> | 2              |
| 200                 | 0,15                 | 14/23 | <b>14 49 66485</b> | 2              |
| ① 250               | 0,15                 | 14/23 | <b>14 49 66486</b> | 2              |
| 500                 | 0,25                 | 19/26 | <b>14 49 66490</b> | 2              |
| 1000                | 0,4                  | 24/29 | <b>14 49 66493</b> | 1              |
| 1000 W              | 0,6                  | 29/32 | <b>14 49 66494</b> | 1              |
| 2000                | 0,6                  | 29/32 | <b>14 49 66497</b> | 1              |
| 5000                | 1,2                  | 34/35 | <b>14 49 66498</b> | 1              |
| 10000 <sup>1)</sup> | 2,0                  | 45/40 | <b>14 49 66499</b> | 1              |

W = Weithals

<sup>1)</sup> in Ergänzung zur ISO

