

Vakuumpumpstand, Rettberg Vacuum Pump Stand

Fahrbarer Vakuumpumpstand für Feinvakuum

Bestehend aus:

Vakuumeinheit mit Drehschieber-Vakuumpumpe, Auspufffilter, Metall-Vakuumschlauch mit Kleinflanschen KF 16 mm, Pirani-Messsonde und digitalem Anzeigegerät.

Hochvakuum-Arbeitsteil aus Borosilikatglas 3.3, ausgestattet für **fettfreies Arbeiten**, mit PTFE-Ventil 0 bis 15 mm und zusätzlichem PTFE-Ventil 0 bis 6 mm zum Belüften oder für Vorvakuum, mit 2 Kühlfallen mit Glasflanschen KF 50 mm, Dichtung und Alu-Klemmen, alle Anschlüsse mit Glas-Kleinflanschen, Dichtungen und Klemmen, saugseitig Glasflansch KF 16 mm, medienseitig Schlauchwelle 16 mm mit Glasflansch KF 16 mm, Anschluss für Pirani-Messsonde.

2 Dewargefäße, zum leichten Befüllen absenk- und ausschwenkbar.

Wagen komplett aus Edelstahl, auf 4 Lenkrollen (2 blockierbar), Zwischenboden 150 kg Tragkraft.

Technische Daten:

Außenmaße (B×T×H):	55 × 55 × 115 cm
Gewicht:	ca. 43 kg
Elektrischer Anschluss:	230 V, 50 Hz
Saugleistung:	5,6 m ³ /h
Endpartialdruck ohne Gasballast:	4×10^{-4} mbar
Endtotaldruck ohne Gasballast:	2×10^{-3} bar
Endtotaldruck mit Gasballast:	1×10^{-2} mbar
Wasserdampfverträglichkeit:	40 mbar

webcode  WWQVD119

rettberg.biz
GLASAPPARATEBAU • LABORATORY GLASSWARE



Artikel	Best.-Nr.
Vakuumpumpstand für Feinvakuum, komplett	56 70 90000
① Vakuumpumpstand ohne elektr. Vakuumkomponenten	10 70 00006

