

Heizhauben, SAF Wärmetechnik Heating Mantles

LabHEAT®-Standardheizhauben KM-G für Rundkolben.

Flexibler Glasseide-Heizkörper in einem Glasseide-Außenmantel, der den entsprechenden Gefäßformen und -größen angepasst ist. Ab 500 ml mit Bodenloch Ø 60 mm, max. Heizleitertemperatur 450°C, 1,5 m Netzanschlussleitung mit Heizzonenschalter und Personenschutzschalter, Nennspannung 230 V AC.

Vol. ml	Heiz- lstg. W	Anz. Heiz- zonen	Best.-Nr.
25	65	1	45 91 95013
50	75	1	45 91 95017
100	120	1	45 91 95024
250	180	2	45 91 95036
500	250	2	45 91 95044
1000	450	2	45 91 95054
2000	600	2	45 91 95063

Vol. ml	Heiz- lstg. W	Anz. Heiz- zonen	Best.-Nr.
3000	800	2	45 91 95068
4000	900	2	45 91 95071
5000	1200	2	45 91 95073
6000	1400	2	45 91 95076
10000	2000	2	45 91 95086
20000	2200	2	45 91 95091

Heizhauben für andere Gefäßformen sowie andere Spannung und Leistung auf Anfrage.

