

Temperaturregler, SAF Wärmetechnik Temperature Controller

LabHEAT®-Temperaturregler KM-RX1001

Mikroprozessorgesteuertes Tischgerät mit Stativklemme, Soll- und Ist-Wert-Anzeige im stabilen Kunststoffgehäuse (H×B×T) 75 × 205 × 140 mm, frei einstellbarer Regelbereich bis 1200°C, PID-Selbstoptimierung, mit Rampenfunktion und USB-Anschluss für externe Einstellungen.

Eingang: Pt100 oder Thermoelemente und potentialer Schaltkontakt über Diodenbuchse

Ausgang: Heizung über Schuko-Steckdose mit allpoliger Absicherung

Schaltleistung max. 2300 W (10 A), Netzanschluss 230 V AC

LabHEAT®-Temperaturregler KM-RX1004

Baugleich und technisch entsprechend der Serie KM-RX1001, jedoch Temperaturfühleranschluss und potentialer Schaltkontakt über Klemmen

	Typ	Anschluss Fühler	Anschluss Alarm	Best.-Nr.
①	KM-RX1001	Diodenbuchse	Diodenbuchse	10 91 91001
②	KM-RX1004	Klemmen	Klemmen	10 91 91004
③	KM-RX1003	Thermobuchse	Klemmen	10 91 91003



webcode
WWE38014

