

Magnetrühr-Wasserbäder Rototherm, Dinkelberg Analytics Magnetic Stirring Water Baths



Wasserbäder mit zwei eingebauten Rührstellen, z.B. zum Kochen oder Auflösen von Nährböden in der Mikrobiologie und für andere Anwendungen.

Bäder aus weißem Polypropylen (PP), Materialstärke 10 mm, temperaturbeständig bis max. 100°C, elektronische Regelung, 7-Segment-LED-Display für IST/SOLL-Wert-Anzeige, SOLL-Wert Eingabe über UP- und DOWN-Tasten in 0,1°C-Schritten. Temperaturbereich von 5°C über Umgebungstemperatur bis 99,9°C.

Dreifaches Sicherheitssystem durch eingebauten Temperaturbegrenzer, elektronischen Niveauschutz und Kontrollsystem für Fühlerbruch.

Ausgerüstet mit zwei Magnetrührstellen, gemeinsam stufenlos regelbar, die im Bodenteil des Bades integriert sind, sowie mit gelochtem Auflagedeckel, der gleichzeitig die Flaschen zentriert, passend für SCHOTT-Laborflaschen mit ISO-Gewinde.

Magnet-Rührstäbchen, Entfernungsstab und Flaschen sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Technische Daten:

Modelle:	ER2	ER5
Außenmaße mm (B×H×T):	485 × 268 × 220	575 × 338 × 270
Nutzmaße mm (B×H×T):	360 × 210 × 200	450 × 280 × 250
Badvolumen:	15 l	30 l
Gewicht:	10 kg	13 kg
Magnetrührer:	Drehzahl stufenlos regelbar	
Kapazität (Flaschen):	2 × 2 l	2 × 5 l
Schaltgenauigkeit:	± 0,1°C	± 0,1°C
Regelgenauigkeit:	± 0,4°C	± 0,4°C
Leistung:	1500 W	2500 W
Netzanschluss:	230 V~/50 Hz	230 V~/50 Hz

Artikel	Best.-Nr.
Magnetrühr-Wasserbad Rototherm ER2	44 32 40620
Typ DIETR362120	
① Magnetrühr-Wasserbad Rototherm ER5	44 32 40625
Typ DIETR452825	



①

