

Wärme-Bad- und Umwälzthermostate, Huber Heating Bath Circulators

Wärme-Bad- und Umwälzthermostate eignen sich für Temperaturen bis 200°C bzw. 300°C. Die Compatible Control-Modelle haben eine stufenlos regelbare Druck- und Saugpumpe. Der Pumpendruck kann mit einem optionalen Drucksensor geregelt werden. So schützen Sie zum Beispiel Ihre Glasapparatur vor Bruch. Die Geräte werden bevorzugt zur Temperierung von extern angeschlossenen Applikationen eingesetzt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Objekte direkt im offenen Thermostatenbad zu temperieren.

Pilot ONE-Regler: Bedienerfreundlich, viele Funktionen und austauschbar dank Plug & Play-Technik.

KISS-Regler: Preiswert und robust, für Routineaufgaben.

Technische Daten:

Pumpendruck max. (l/min / bar):

CC-205B: 27 / 0,7

KISS-205B: 14 / 0,25

CC-304B – CC-315B: 25 / 0,7

Temperaturkonstanz nach DIN 12876: 0,02 K (CC), 0,05 K (KISS)



Typ	Temp.-Ber. °C	Bad-Vol. l	Badtiefe mm	Heiz- lstg. kW	Abmessungen (B×T×H) mm	Best.-Nr.
CC-205B	(-30) ¹⁾ 45 – 200	5,0	150	2,0	178 × 337 × 355	10 59 62051
KISS 205B	(-30) ¹⁾ 45 – 200	5,0	150	2,0	178 × 337 × 355	10 59 62061
① CC-304B	(-20) ¹⁾ 28 – 300	5,0	155	3,0	210 × 335 × 392	10 59 60304
② CC-308B	(-20) ¹⁾ 28 – 300	8,5	155	3,0	242 × 404 × 392	10 59 60308
③ CC-315B	(-20) ¹⁾ 28 – 300	15	200	3,0/4,0	335 × 382 × 433	10 59 60315

¹⁾ Fremdkühlung erforderlich

