

Kälte-Bad- und Umwälzthermostate, Huber Compatible Control Refrigeration Circulators

Kälte-Badthermostate

Kombinationen von Einhänge-Thermostaten mit isolierten Kältebädern sind kostengünstige Lösungen zur Objekttemperierung in einem Bad bei Temperaturen von -20/-30 bis 200°C. Die Kältebäder arbeiten mit einem natürlichen Kältemittel. Mit einem Pumpenadapter können die Kombinationen sowohl für extern geschlossene als auch für extern offene Temperieraufgaben (mit Option Niveauregelung) eingesetzt werden. Modelle mit Pilot ONE haben eine drehzahlgeregelte Druck-Saugpumpe. Die Temperaturkonstanz nach DIN 12876 beträgt bei den Compatible Control-Modellen 0,02 K und bei den KISS-Modellen 0,05 K.

Pilot ONE-Regler: Bedienerfreundlich, viele Funktionen und austauschbar dank Plug & Play-Technik.

KISS-Regler: Preiswert und robust, für Routineaufgaben.

Technische Daten:

Heizleistung kW (alle Modelle):	2
Pumpendruck max. (l/min / bar)	
CC-Modelle:	27 / 0,7
KISS-Modelle:	14 / 0,25

	Typ	Arbeitstemp.- Bereich °C	Kälteistg. bei 0/-10/-20°C kW	Bad- Vol. l	Badöffnung B x T mm	Best.-Nr.
①	CC-K12	-20 – 200	0,2/0,12/0,05	12	290 x 152	10 59 61201
②	KISS K12	-20 – 200	0,2/0,12/0,05	12	290 x 152	10 59 62098
③	CC-K15	-20 – 200	0,2/0,12/0,05	15	290 x 152	10 59 61503
④	KISS K15	-20 – 200	0,2/0,12/0,05	15	290 x 152	10 59 61898
⑤	CC-K20	-30 – 200	0,35/0,27/0,16	20	290 x 329	10 59 62005
⑥	KISS K20	-30 – 200	0,35/0,27/0,16	20	290 x 329	10 59 61398
⑧	CC-K25	-30 – 200	0,35/0,27/0,16	25	290 x 329	10 59 62507
⑨	KISS K25	-30 – 200	0,35/0,27/0,16	25	290 x 329	10 59 61598

Kälte-Bad- und Umwälzthermostate

Die K6-Modelle sind kompakte Kälte-Wärme-Bad-Thermostate für Temperaturen von -25 bis 200°C. Mit der integrierten Umwälzpumpe können die Kombinationen sowohl für extern geschlossene als auch für extern offene Temperieraufgaben (mit Option Niveauregelung) eingesetzt werden. Die Temperaturkonstanz nach DIN 12876 beträgt bei den Compatible Control-Modellen 0,02 K und bei den KISS-Modellen 0,05 K.

Pilot ONE-Regler: Bedienerfreundlich, viele Funktionen und austauschbar dank Plug & Play-Technik.

KISS-Regler: Preiswert und robust, für Routineaufgaben.

Technische Daten:

Heizleistung kW (alle Modelle):	2
Pumpendruck max. (l/min / bar)	
CC-Modelle:	27 / 0,7
KISS-Modelle:	14 / 0,25

	Typ	Arbeitstemp.- Bereich °C	Kälteistg. bei 0/-10/-20°C kW	Bad- Vol. l	Badöffnung B x T mm	Best.-Nr.
⑩	CC-K6	-25 – 200	0,15/0,1/0,05	4,5	140 x 120	10 59 60611
⑪	KISS K6	-25 – 200	0,15/0,1/0,05	4,5	140 x 120	10 59 64598
⑫	CC-K6s	-25 – 200	0,21/0,15/0,05	4,5	140 x 120	10 59 60612
⑬	KISS K6s	-25 – 200	0,21/0,15/0,05	4,5	140 x 120	10 59 64498

