

Ohaus Thermoschüttler mit Heiz- und Kühlfunktion, METTLER TOLEDO

Ohaus Thermal Shaker with Heating and Cooling Function

Hochgeschwindigkeits-Thermoschüttler mit Wärme-/Kühlleistung

- Spitzenleistung und hohe Qualität (TÜV-zertifiziert) zum attraktiven Preis.
- Intuitiver Farb-Touchscreen für einfache Bedienung und Programmierung, 6 Sprachen
- Einfache Erstellung von Programmen, Puls-/Schnellmischmodus
- USB-Anschluss zur Datenprotokollierung, Speicherung von Programmen und Software-Updates
- Valox-Cool-Touch-Gehäuse
- Temperatur-Begrenzung, -Kalibrierungsmodus, und -Rampenfunktion
- Kompatibel mit Eppendorf-Thermomixer®-R-Blöcken
- Block mit Deckel für 1,5 ml Gefäße im Lieferumfang! Reichhaltiges Zubehör

Technische Daten:

Drehzahlbereich: 300 – 3000 U/min

Timer: 1 min – 99 h

Modell	Bezeichnung	Temperaturbereich	Best.-Nr.
ISTHBLHTS	Thermoschüttler, Orbit 3 mm	4°C über RT – 100°C	10 97 02005
ISTHBLCTS	Kühlender Thermoschüttler, 17°C unter RT – 100°C		10 97 01998
	Orbit 3 mm		

