

BSB-Thermostatschränke TS, WTW® BOD Thermostatic Cabinets TS

Um Proben bei konstanten Temperaturen zu inkubieren, sind die neuen Thermoschränke für einen Betrieb bei 230 V/ 50 Hz frei einstellbar von 10°C bis 40°C. Es stehen innen je nach Ausführung 2 oder 4 Stecker für die Rührsysteme von allen OxiTop® Systemen zur Verfügung, je nach Modell können 2 bis 4 Systeme bestückt werden. Die Umgebungstemperatur soll zwischen 10°C bis 32°C liegen. Typische Anwendungen: BSB (20°C); Biogas (35°C bis 37°C). CE, 1 Jahr Garantie

Technische Daten:

Temperaturregelbereich: +10°C bis +40°C ±1 K
Einstellintervall: 1 K
Konstanz der Proben temperatur: ±0,5 K
Umgebungstemperatur Betrieb: +10°C bis +32°C (Klimaklasse SN)
Kühlmittel: R600a
Lagerung: -25°C bis +65°C



Modell	TS 608/2i	TS 608-G/2i	TS 608/4i	TS 608-G/4i	TS 1008i
Volumen	l 180	180	360	360	500
Außenmaße H x B x T	mm 850x600x600	850x600x600	1640x600x610	1640x600x610	1640x750x730
Innenmaße H x B x T	mm 702x513x441	702x513x441	1452x513x441	1452x513x441	1452x600x560
Nettogewicht	kg 34	43	53	69	69
Leistungsaufnahme max.	W 160	320	380	380	380
Interne Steckdosen	2	2	4	4	4
Kühlmittel	g 35	35	52	52	58
Best.-Nr.	10 81 28450	10 81 28452	10 81 28454	10 81 28456	10 81 28458

