

Sicherheitsschränke, asecos Safety Cabinets

Sicherheitsschränke mit Flügeltüren und Inneneinrichtung

Sicherheitsschränke zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS510 (Anlage 3).

Typgeprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten nach DIN EN 14470-1 (Typ 90). GS-geprüft, CE-konform

Brandschutzisolierung mit aufschäumenden Fugendichtungen. Außenkorpus Feinstahlblech mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 (lichtgrau), Innenflächen mit chemisch hochbeständiger, schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung. Umlaufender Kantenschutz der Dämmstoffe. Erdungsanschluss außen.

Modell S90.196.120.WDAS mit Türfeststellanlage

Sanfter, luftgefederter Schließvorgang der Türen. Komplette Schließmechanik außerhalb vom Lagerraum, erhöhter Korrosionsschutz sicherheitstechnisch relevanter Bauteile. Die Türen arretieren in der Feststellanlage für ein sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde. Sicherheit im Brandfall, selbsttätiges Schließen der Türen durch integrierte Thermoauslösung.

Serienmäßige Ausstattung:

- 2 Flügeltüren
- Türfeststellanlage
- Profilzylinderschließung (Schränk integrierbar in vorhandene Schließanlagen)
- Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
- Erdungsanschluss
- Außenmaße (B × T × H): ca. 1196 × 616 × 1968 mm

Abmessungen Inneneinrichtung (B × T × H)

Fachboden: 1040 × 432 × 30 mm
Lochblecheinsatz: 1017 × 482 × 66 mm
Bodenauffangwanne: 1024 × 489 × 86 mm



① ②

Artikel	Best.-Nr.
① Sicherheitsschrank S90.196.120.WDAS (ohne Inneneinrichtung)	10 13 13116

Lieferkosten frei Haus oder Verwendungsstelle abhängig vom Lieferort

Innenausstattungs Pakete Modell S90.196.120.WDAS

(Stahlblech pulverbeschichtet):

- höhenverstellbare Fachböden

Empfohlene Ausstattung: 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR

Artikel	Best.-Nr.
② 3 Fachböden, Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne gem. StawaR	10 13 13127
4 Fachböden, Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne gem. StawaR	10 13 13128

Modell S90.196.060.WDAS mit Türfeststellanlage

Sanfter, luftgefederter Schließvorgang der Tür. Komplette Schließmechanik außerhalb vom Lagerraum, erhöhter Korrosionsschutz sicherheitstechnisch relevanter Bauteile. Die Tür arretiert in der Feststellanlage für ein sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde. Sicherheit im Brandfall, selbsttätiges Schließen der Tür durch integrierte Thermoauslösung.

Serienmäßige Ausstattung:

- 1 Flügeltür (Türanschlag links)
- Türfeststellanlage
- Profilzylinderschließung (Schränk integrierbar in vorhandene Schließanlagen)
- Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
- Erdungsanschluss
- Außenmaße (B × T × H): ca. 596 × 616 × 1968 mm

Abmessungen Inneneinrichtung (B × T × H)

Fachboden: 440 × 432 × 30 mm
Lochblecheinsatz: 409 × 474 × 107 mm
Bodenauffangwanne: 417 × 482 × 127 mm

Artikel	Best.-Nr.
③ Sicherheitsschrank S90.196.060.WDAS (ohne Inneneinrichtung)	10 13 13228

Lieferkosten frei Haus oder Verwendungsstelle abhängig vom Lieferort

Innenausstattungs Pakete Modell S90.196.060.WDAS

(Stahlblech pulverbeschichtet):

- höhenverstellbare Fachböden

Empfohlene Ausstattung: 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR

Artikel	Best.-Nr.
④ 3 Fachböden, Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne gem. StawaR	10 13 13249
4 Fachböden, Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne gem. StawaR	10 13 13250



③ ④

