

Sicherheitsschränke, asecos Safety Cabinets

Säuren- und Laugenschränke mit Inneneinrichtung

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver Gefahrstoffe. GS-geprüft, Labormöbelnorm EN 14727. Außenkorpus aus epoxidharzbeschichtetem Feinstahlblech RAL 7035 (lichtgrau), Innenflächen aus hochbeständigen melaminharzbeschichteten Spezialwerkstoffplatten. Umlaufende Kunststofflippendichtungen verhindern das Entweichen schädlicher Dämpfe aus dem Innenraum. Zwei hermetisch getrennte Lagerkammern, separat entlüftet. Türöffnungswinkel über 90°. Korrosionsbeständige, metallfreie Luftkanäle. Innenraum weitestgehend metallfrei.

Tablarauszüge: mit herausnehmbaren, flüssigkeitsdichten und hochbeständigen Kunststoffwannen mit allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung (DIBt)

Modell SL.196.120.MV

- 2 Flügeltüren (vertikale Teilung)
- Außenmaße (B × T × H) mm: ca. 1197 × 603 × 1965

Artikel	Best.-Nr.
① Modell SL.196.120.MV (ohne Inneneinrichtung)	10 13 19120

Lieferkosten frei Haus oder Verwendungsstelle abhängig vom Lieferort

Modell SL.196.060.MH

- 2 Flügeltüren (horizontale Teilung)
- Außenmaße (B × T × H) mm: ca. 597 × 603 × 1965

Artikel	Best.-Nr.
② Modell SL.196.060.MH (ohne Inneneinrichtung)	10 13 19060

Lieferkosten frei Haus oder Verwendungsstelle abhängig vom Lieferort

Innenausstattungs Pakete

Empfohlene Ausstattung: 12 Tablarauszüge (SL.196.120.MV), 6 Tablarauszüge (SL.196.060.MH)

Artikel	Breite Modell mm	Breite × Tiefe × Höhe mm	Best.-Nr.
8 Tablarauszüge	1200	407 × 468 × 80 (je Auszug)	10 13 13607
③ 12 Tablarauszüge	1200	407 × 468 × 80 (je Auszug)	10 13 13608
4 Tablarauszüge	600	407 × 468 × 80 (je Auszug)	10 13 13614
④ 6 Tablarauszüge	600	407 × 468 × 80 (je Auszug)	10 13 13615

G90 feuerbeständige Druckgasflaschenschränke

Druckgasflaschenschränke zur vorschriftsmäßigen Lagerung, Bereitstellung und Entnahme von Druckgasflaschen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510 und TRBS 3145.

Typgeprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten nach DIN EN 14470-2 (G90), GS-geprüft. Brandschutzisolierung mit aufschäumenden Fugendichtungen. Außenkorpus Feinstahlblech mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 (lichtgrau), Innenflächen mit chemisch hochbeständiger, schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung.

Serienmäßige Ausstattung:

- 2 Flügeltüren
- Türöffnungswinkel max. 180°
- Profilzylinderschließung (Schrank integrierbar in vorhandene Schließanlagen)
- Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Erdungsanschluss
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
- Durchführungsmöglichkeiten für Rohrleitungen in der Schrankdecke

Artikel	Lagerkapazität Druckgasflaschen	Best.-Nr.
⑤ G90.205.120 (ohne Inneneinrichtung)	4 × 50 l	10 13 15120

Druckgasflaschenschrank auch in Breiten 600 mm, 900 mm und 1400 mm lieferbar.
Lieferkosten frei Haus oder Verwendungsstelle abhängig vom Lieferort.

Innenausstattungsvariante Modell G90.205.120

Inneneinrichtung bestehend aus:

- Einrollklappe
- Flaschenhalter mit 4 Spanngurten
- Montageschienen

Artikel	Best.-Nr.
⑥ Standardinneneinrichtung	10 13 13775



① ③



② ④



⑤ ⑥