

Sicherheitsunterbauschränke, asecos Safety Underbench Cabinets

Geeignet für den Einbau unter Laborabzüge.

Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510 (Anlage 3). Typgerüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten nach DIN EN 14470-1 (Typ 90). GS-geprüft, CE-konform.

Brandschutzisolierung mit aufschäumenden Fugendichtungen Außenkorpus Feinstahlblech mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 (lichtgrau), Innenflächen mit chemisch hochbeständiger, schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung. Umlaufender Kanten-schutz der Dämmstoffe. Erdungsanschluss außen.

Modell UB90.060.110.S

- mit einer ausziehbaren Schublade, arretierbar in jeder Position
- nutzbare Innenhöhe (ohne Lochblecheinsatz): 465 mm

Serienmäßige Ausstattung:

- integrierte Auffangwanne gem. StawaR
- Thermoauslösung schließt im Brandfall die geöffnete Schublade
- Erdungskabel mit Klemme in der Schublade

Technische Daten:

Außenmaße (B × T × H): ca. 1102 × 574 × 600 mm
Maße Auffangwanne (B × T × H): ca. 930 × 440 × 85 mm
Tragkraft Schublade (verteilte Last): 50 kg



① ②

Artikel	Best.-Nr.
① Sicherheitsschrank UB90.060.110.S mit Auffangwanne	91 13 56011
Lieferkosten frei Haus oder Verwendungsstelle abhängig vom Lieferort	

② Innenausstattungsvarianten Modell UB90.060.110.S

Artikel	Best.-Nr.
Lochblecheinsatz (Edelstahl 1.4301)	10 13 13424
2. Auszugsebene (Stahl pulverbeschichtet)	91 13 18053

Modell UB90.060.110.2S

- mit zwei ausziehbaren Schubladen
- nutzbare Innenhöhe je Schublade (ohne Lochblecheinsatz): 465 mm

Serienmäßige Ausstattung:

- integrierte Auffangwanne gem. StawaR je Schublade
- Thermoauslösung schließt im Brandfall die geöffneten Schubladen
- Erdungskabel mit Klemme in der Schublade

Technische Daten:

Außenmaße (B × T × H): ca. 1102 × 574 × 600 mm
Maße Auffangwanne (B × T × H): ca. 425 × 440 × 85 mm
Tragkraft je Schublade (Verteilte Last): 50 kg



③ ④

Artikel	Best.-Nr.
③ Sicherheitsschrank UB90.060.110.2S mit Auffangwannen	10 13 13427
Lieferkosten frei Haus oder Verwendungsstelle abhängig vom Lieferort	

④ Innenausstattungsvarianten Modell UB90.060.110.2S

Artikel	Best.-Nr.
Lochblecheinsatz (Edelstahl 1.4301), linke oder rechte Schublade	10 13 19975
2. Auszugsebene (Stahlblech pulverbeschichtet), linke o. rechte Schublade	10 13 13407

Modell UB90.060.110.2T

- mit zwei Flügeltüren
- nutzbare Innenhöhe (Auffangwanne mit Lochblecheinsatz): 400 mm

Serienmäßige Ausstattung:

- Thermoauslösung schließt im Brandfall die geöffneten Türen

Technische Daten:

Außenmaße (B × T × H): ca. 1102 × 574 × 600 mm
Maße Inneneinrichtung (B × T × H)
Fachboden: 969 × 416 × 20 mm
Lochblecheinsatz: 955 × 425 × 60 mm
Bodenauffangwanne: 959 × 426 × 75 mm



⑤ ⑥

Artikel	Best.-Nr.
⑤ Sicherheitsschrank UB90.060.110.2T ohne Inneneinrichtung	10 13 13443
Lieferkosten frei Haus oder Verwendungsstelle abhängig vom Lieferort	

Innenausstattungs Pakete Modell UB90.060.110.2T

(Stahlblech pulverbeschichtet)

Empfohlene Ausstattung: Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR

Artikel	Best.-Nr.
⑥ Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne gem. StawaR	10 13 13447
Fachbodeneinsatz, Lochblecheinsatz, Bodenauffangwanne gem. StawaR	10 13 13453

